



## Extrema Server S300 - INTEL Xeon 3000 (Mono processore)

<b>Processore</b>	INTEL Xeon E3110, E3120, X3330, X3360
<b>Cache installata</b>	6Mb su E3110, E3120, X3330 / 12Mb su X3360
<b>Memoria max. scheda madre</b>	8 Gb DDR-2 ECC667/800 Unbuffered ECC or not ECC
<b>Scheda Madre</b>	<u>Intel® Server Boards S3200SHV</u>
<b>Chipset</b>	INTEL 3200
<b>Slot PCI/PCI-X/PCI-Express</b>	Two PCI 32-bit/33 MHz/ 1PCI-E x8 (x16 electrical), 1 PCI-E x4 (x8 electrical)
<b>Socket DIMM</b>	4
<b>Ser-Ps/2-USB 2.0</b>	1 - 2 - 2 + 2
<b>Controller Raid</b>	6 porte Sata2 (con Intel Matrix Storage Raid 0/1/5/10)
<b>Controller (opzionali)</b>	<u>SATA, SCSI o SAS vedi cartella ADD ON 1</u>
<b>Hard Disk</b>	da 250 a 1 Tb SATA 2 (24X7) / da 73 a 300 Gb Scsi/ 73 o 146 Gb SAS
<b>Backplane (opzionale)</b>	<u>5 hdd SATA/SCSI/SAS vedi cartella ADD ON 1</u>
<b>Video card</b>	Matrox integrata con 32 Mb
<b>Scheda rete</b>	INTEL Gigabit
<b>Floppy Disk Drive</b>	1.44 Mb 3,25"
<b>DVD-Rom</b>	16X 48X
<b>Accessori di serie</b>	Tastiera Logitech 108 tasti + Mouse Logitech ottico con Scroll PS/2
<b>Interruttori e pulsanti</b>	Pulsante di alimentazione ON/OFF, e pulsante di reset
<b>Case / Alimentatore</b>	Tower / 400 Watt PFC ATX 220/240 Volt
<b>Dimensioni / Peso</b>	485 (h) x 235 (l) x 450 (p) mm. / 15 Kg. (configurazione base)
<b>Alloggiamenti</b>	esterni : 1 vani 3,5" + 2 vani 5,25" - interni : 6 vani da HD fissi 3,5"
<b>Ventilazione</b>	una ventola da 120 mm tachimetrica
<b>Sicurezza</b>	serratura a chiave sul frontalino anteriore, anello di bloccaggio removibile nel coperchio di accesso, sensore antintrusione gestito dal software di management
<b>Normative</b>	CE - EN 55022 B, EN 50082-1, EN 60950 - EN 60555-2
<b>Compatibilità</b>	<u>Windows 2003 Server, Windows 2003 Server 64bit, SuSE Linux Enterprise Server 10 SP1, SuSE Linux Enterprise Server 10 SP1 EM64T, RedHat Enterprise Linux 5.0 AS Update1, RedHat Enterprise Linux 5.0 AS Update1 EM64T, Microsoft Windows Server 2008 Enterprise</u>
<b>Software in dotazione</b>	Strumentazione e software Intel Server Essentials 2.0 (IPMI 2.0)
<b>Management</b>	Monitoraggio e controllo dello stato del sistema
<b>Garanzia</b>	36 mesi on-center / on-site 12 o 36 mesi opzionale

N.B.: Le caratteristiche tecniche possono subire variazioni senza preavviso e le foto sono indicative senza rappresentare un impegno contrattuale. Tutti i marchi sono registrati dai legittimi proprietari.



Extrema Server S300 INTEL Xeon 5000

## Extrema Server S300 - INTEL Xeon 5000 (Bi-Processore)

<b>Processore</b>	Intel Xeon Quad Core 5405, 5410, 5420, 5430 FSB 1333MHz
<b>Cache installata</b>	12 Mb
<b>Memoria standard</b>	1Gb Fully Buffered ECC DDR-2
<b>Memoria max. installata</b>	8Gb Fully Buffered ECC DDR-2
<b>Memoria max. scheda madre</b>	16Gb Fully Buffered ECC DDR-2
<b>Scheda Madre</b>	<u>INTEL S5000VSASASR</u>
<b>Chipset</b>	INTEL 5000V
<b>Slot PCI/PCI-X/PCI-EX</b>	1 (32bit/33MHz) / 2 (64bit/133 MHz) / 2 x4
<b>Socket DIMM</b>	8
<b>Ser-Ps/2-USB</b>	1 +1 opzionale - 2 - 3 di cui una frontale
<b>Controller</b>	1 canale U-DMA 100
<b>Controller Raid Sata</b>	2 porte SATA 2 con Raid 0,1 e 4 porte SAS con RAID 0,1,10 (Raid 5 opzionale con chiave software modulo AXXRAKSW5)
<b>Controller (opzionali)</b>	<u>SATA, SAS vedi cartella ADD ON 1</u>
<b>Hard Disk</b>	da 250 a 1 Tb SATA 2 (24X7) / da 73 a 300 Gb Scsi/ 73 o 146 Gb SAS
<b>Backplane (opzionale)</b>	<u>6 hdd SATA/SCSI/SAS vedi cartella ADD ON 1</u>
<b>Video card (base)</b>	ATI ES 1000 con 16Mb
<b>Scheda rete</b>	2 INTEL Gigabit con funzionalità AMT (active management technology)
<b>Floppy Disk Drive</b>	Opzionale esterno USB 1.44 Mb
<b>DVD-Rom</b>	16X 48X E-IDE
<b>Accessori di serie</b>	Tastiera Logitech Deluxe 108 tasti + Mouse ottico con Scroll PS/2
<b>Interruttori e pulsanti</b>	Pulsante di alimentazione ON/OFF, pulsante reset e interruttore ACPI e NMI
<b>Case / Alimentatore Hot Swap</b>	650 Watt PFC ATX 220/240 Volt + 1 opzionale per la ridondanza (APP4650WPSU)
<b>Versione Rack</b>	<u>opzionale con il KIT di conversione cod. APP3RACKIT vedi cartella ADD ON 2</u>
<b>Dimensioni / Peso</b>	452 (h) x 235 (l) x 483 (p) mm. / 15 Kg. (configurazione base)
<b>Alloggiamenti</b>	esterni : 2 vani 5,25" - interni : 6 vani da HD fissi 3,5"
<b>Ventilazione</b>	due ventole (1 da 80 2 1 da 120) mm. tachimetriche controllate dal software di monitoraggio
<b>Sicurezza</b>	serratura a chiave sul frontalino anteriore, anello di bloccaggio removibile nel coperchio di accesso, sensore antintrusione gestito dal software di management
<b>Normative</b>	CE - EN 55022 B, EN 50082-1, EN 60950 - EN 60555-2
<b>Compatibilità</b>	<u>Microsoft* Windows* Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Red Hat* Linux* Enterprise 4.0, SuSE* Linux Enterprise Server 9.0</u>
<b>Software in dotazione</b>	Strumentazione e software Intel Server Essentials 2.0 (IPMI 2.0)
<b>Management</b>	Monitoraggio e controllo dello stato del sistema
<b>Garanzia</b>	36 mesi on-center / on-site 12 o 36 mesi opzionale

N.B.: Le caratteristiche tecniche possono subire variazioni senza preavviso e le foto sono indicative senza rappresentare un impegno contrattuale. Tutti i marchi sono registrati dai legittimi proprietari.